

FFP

PRIMER FÜR FAST FIX KLEBER

- Zur Vorbehandlung von schwer zu verklebenden Oberflächen (z.B. Polyethylen, Polypropylen, PTFE)
- Hilfreich bei einem breiten Spektrum von schwierigen Oberflächen
- Unterstützt eine ausgezeichnete Haftung



HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Wir geben keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnen jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführte Anwendung. Wir haften in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatz des Produktes entstehen.

FAST FIX PRIMER

ALLGEMEINE INFORMATION

FAST FIX PRIMER ist ein auf Lösungsmittel basierender Primer zur Behandlung von schwer zu verklebenden Oberflächen, wie zum Beispiel Polyethylen, Polypropylen oder PTFE. Mit FAST FIX PRIMER lassen sich auch schwierige Oberflächen mit FAST FIX Klebstoffen verbinden.

TECHNISCHE INFORMATION

Chemische Basis: aliphatisches Lösungsmittel
 Aggregatzustand: Aerosol
 Farbe: transparent
 Geruch: charakteristisch

Dichte (bei 20 °C): 0,7 g/cm³
 Viskosität: < 20 mPa
 Flammpunkt: < 0 °C
 Siedebeginn und Siedebereich: < 0 °C
 Haltbarkeit: 12 Monate bei Raumtemperatur

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

1. Reinigen Sie die schwer zu verklebenden Oberflächen gründlich
2. Fast Fix Primer sollte auf ein sauberes, fusselndes Tuch / Papier / Schwamm aufgetragen und die Oberfläche damit benetzt werden
3. ACHTUNG: Vor dem Auftragen des Klebstoffs muss das Lösungsmittel vollständig verdampft sein
4. ACHTUNG: Zwischen dem Auftragen des Primers und dem Auftragen des Klebstoffs sollte nicht mehr als eine Stunde liegen
5. ACHTUNG: Wenn ein zu verbindendes Teil aus unpolarem Kunststoff besteht, muss dieses mit einer Grundierung behandelt werden. In diesem Fall sollte der Klebstoff auf die unbehandelte Oberfläche aufgetragen werden
6. Beanspruchen Sie die Verbindung erst, nachdem die Endhaftung erreicht wurde

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Haltbarkeit	Produktgruppe
T501011	Fast Fix Remover 20g	20g	siehe Aufdruck + 36 Monate	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE
T501012	Fast Fix Aktivator 150ml	150ml	siehe Aufdruck + 36 Monate	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE
T501013	Fast Fix Filler 30g	30g	siehe Aufdruck + 12 Monate	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE
T501014	Fast Fix Primer 50ml	50ml	siehe Aufdruck + 36 Monate	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE
T503020	Fast Fix 20g	20g	siehe Aufdruck + 15 Monate	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE
T506001	Fast Fix 2K 10g	10g	siehe Aufdruck + 12 Monate	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE
T510201	Fast Fix Sortimentskoffer 10tlg.	10 teilig	-	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE

